



### Format de fichier pour les tapis Modul-X Floor.

<b>PHOTOSHOP</b>	TIFF (PSD)	Photos, images bitmap TIFF>>LZW Compression - IBM PC
<b>ILLUSTATOR</b>	AI, EPS, PDF	Dessin vectoriel, logo * vectoriser tout (polices)
<b>INDESIGN</b>	PDF	

\* Débord minimum de 5cm est nécessaire sur chaque coté.

\* Epaisseur min. pour texte et lignes = 2 mm.

### MODE COLORIMETRIQUE

<b>RGB</b>	Adobe RGB (1998) << résultat optimum SRGB IEC61966-2.1	<< Notre palette de couleurs est fait en RGB !!!!  Pour mettre des couleurs de notre palette de couleurs
<b>CMYK</b>	Coated Fogra39 Euroscale Coated v2 Iso coated v2	dans votre fichier, le fichier sera transmis en Adobe RGB (1998)

\* BLANC: R:255 G:255 B:255 et pour NOIR: R:0 G:0 B:0

\* Mettez la couleur blanche réellement dans le document. Ne laissez pas transparent !

\* Si vous voulez des couleurs Pantone (Coated, Uncoated) , nous cherchons la couleur plus proche dans notre palette!

Mentionnez l'usage des couleurs pantone dans votre commande!

\* Introduction de couleurs de notre palette dans votre fichier seulement possible avec un fichier vectorisé!

\* Nous conseillons l'usage de notre palette de couleurs imprimé sur tapis pour le meilleur résultat.  
Contactez-nous pour plus d'information.

### RESOLUTION

<b>PHOTOSHOP</b>	TIFF (PSD)	76 dpi	(1:1)
<b>ILLUSTATOR</b>	AI, EPS, PDF	76 dpi	(1:1)*

\*Peut aussi être transféré à 10%. Important:  
si'il y a des photos dans le fichier, elles doivent avoir 76 dpi en 1:1!